



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur paille, forme américaine, pouce palmé, poignet latex protégé-artère, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Paume doublée molleton 100 % aramide.



**GANTS
365.021BD**

TAILLES

7, 8, 9, 10, 11.

UTILISATION


Gants anti-coupure pour manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/06/99/0049 - EXT N°15/09/00 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP365021BD
AL - Juillet 2008