



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de coloris vert, forme américaine, pouce palmé, poignet latex protégé-artère, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Doublé gant tricoté en fils fibre aramide et anti-coupure haute ténacité, jauge 13. Longueur du gant 240 à 270 mm selon la taille.



**GANTS
365.022V**

TAILLES

8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants anti-coupure pour manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
5 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003  Dextérité : Niveau 5. Hydrofugation : Temps de traversée > 100 mn.

Attestation CE N°2514 par le laboratoire notifié SATRA (0321).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Ce gant contenant du latex de caoutchouc naturel est susceptible de provoquer des réactions allergiques.

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP365022V
AL - Septembre 2008