MAJ: Sept 2022













### **Performances**

#### <u>Niveau</u> EN388 - Risques mécaniques

2 Abrasion

1 Coupure

Déchirure

Perforation

Coupure ISO13997

Χ Impact

# EN511 - Risques thermiques froids

1 Froid de contact

2 Froid convectif

Χ Imperméabilité

### **RISQUES THERMIQUES**

**FICHE TECHNIQUE** 

### DESCRIPTIF

- Gant cuir fleur de bovin
- Cuir hydrofuge. Doublure intérieure en polaire
- Serrage élastique sur le dos

#### **COLORIS**

Noir

#### TAILLE

6, 7, 8, 9, 10, 11

### **AVANTAGES**

- Cuir de qualité supérieure
- Traitement hydrofuge
- Doublure polaire pour plus de confort
- Serrage élastique pour une meilleur isolation de la main

### UTILISATION

- Protection contre les risques thermiques froids
- Protection pour le froid de contact

## NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN511:2006
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

# CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

