



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur bovin hydrofuge vert, pouce palmé, montage jointé. Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet, doublure isotherme.

TAILLES

9, 10, 11.



**GANTS
369.001V**

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques et du froid.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 511-1994 (protection contre le froid).



EN 388-1994

- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)



EN 511-1994

- 2 Résistance au froid convectif (4 niveaux)
- 2 Résistance au froid de contact (5 niveaux)

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/03/94/10202/EX07 10 94 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP369001V
AL - Juillet 2008