



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir croûte de bovin, forme américaine, retour index. Manchette cuir croûte de 70 mm. Longueur du gant de 270 mm.

### TAILLE

10.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)  
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)  
X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)  
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)  
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)  
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



Attestation : N°0072/021/162/02/07/0007 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.  
Pas de substances contenues dans le gant amenant allergies.



**GANTS  
370.001**



### GRUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST  
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP370001  
AL - Juillet 2008