



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir croûte de bovin de couleur naturelle, retour index, pouce palmé. Manchette cuir croûte de 150 mm. Longueur du gant de 350 mm.

TAILLES

9, 10.

UTILISATION

Gants de manutention et de soudage protégeant contre les risques mécaniques, la chaleur de contact et les petites projections de métaux en fusion.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



Attestation : N°0072/021/162/02/07/0007/EX03 02 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :

Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
370.002K**



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP370002K
AL - Juillet 2008