



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir croûte de bovin de couleur naturelle, montage jointé, élastique sur le dos de la main, pouce palmé. Manchette cuir croûte de 150 mm. Longueur du gant : 350 mm.

TAILLE :

Taille : 10


UTILISATION :

Gants de manutention et de soudage protégeant contre les risques mécaniques, la chaleur de contact et les petites projections de métaux en fusion.

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420 –1994(exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques)



EN 388-1994

- 3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)



EN 407-1994

- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Attestation : 0072/021/162/09/95/0480

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
370003**



GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

fpf 370003