

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 3 doigts tout cuir croûte de bovin, montage jointé, pouce palmé, de coloris naturel. Manchette cuir croûte de couleur grise de 150 mm. Longueur du gant de 350 mm.

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques et les risques thermiques dans les limites indiquées ci-dessous. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



Attestation : N°0072/021/162/02/07/0007/EX01 02 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
371.001**

