



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts fleur de caprin, retour index, pouce palmé, forme américaine, coloris naturel.
Manchette cuir croûte naturelle de 150 mm assemblée en 2 parties à l'intérieur du gant. Coutures kevlar.

TAILLES

9, 10.

UTILISATION

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques, manutention légère, assemblage de pièces et soudure « fine » du type brasage et soudure TIG.
Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Attestation : N°0075/021/162/03/02/0031/EX06 04 06 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
372.005ECO**

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP372005ECO
IO - Juillet 2008