FICHE PRODUIT

DESCRIPTION
Gant 5 doigts tout cuir de bovin, paume fleur naturelle, dos croûte, forme américaine, retour index, pouce palmé.
Manchette cuir croûte naturelle de 100 mm.

TAILLE :
Tailles : 8.9.10.11

UTILISATION :
Gants de manutention générale protégeant contre les risques mécaniques (petites coupures, petites piqûres) et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous et particulièrement contre les petites projections de métal en fusion. Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques. Ce gant n'est pas destiné aux opérations de soudage.

NORMALISATION CE
Gants homologués suivant normes EN 420 –2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).

GANTS 372009L

EN 388-2003

2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 407-2004

3 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

ENTRETIEN - STOCKAGE
Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

ERGOS

GROUPE RG
38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST Cedex
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

Mise à jour : GG01-10-07