FICHE PRODUIT

GANTS
372.009M

DESCRIPTION
Gants 5 doigts tout cuir de bovin, paume fleur naturelle,
dos croûte, forme américaine, retour index, pouce palmé.
Manchette cuir croûte naturelle de 200 mm.

TAILLES
8, 9, 10, 11.

UTILISATION
Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous, et particulièrement contre les petites projections de métal en fusion.

LIMITES D'UTILISATION
Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE
Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales),
EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).

2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003

3 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004

Attestation : N°0072/021/162/12/07/0102/EX02 12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE
Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RG
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.