



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gant 5 doigts tout cuir bovin fleur naturelle, montage jointé, forme américaine, pouce palmé, renfort paume cuir fleur de bovin, main gauche. Manchette cuir croûte de 200 mm.


TAILLE : 10

UTILISATION :

Gant de manutention générale protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.
Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques

NORMALISATION CE

Gant homologué suivant Norme EN 420 (exigences générales), EN 388 (risques mécaniques) et EN 407 (risques thermiques).



EN 388

- 2 Résistance à l'abrasion
- 1 Résistance à la coupure
- 2 Résistance à la déchirure
- 2 Résistance à la perforation



- 2 Résistance à l'inflammabilité
- 1 Résistance à la chaleur de contact
- x Résistance à la chaleur convective
- x Résistance à la chaleur radiante
- 4 Résistance à de petites projections de métal
- EN 407 en fusion
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion



**GANTS
372011**

Attestation : 0072/021/162/09/95/0478/EX.01.09.95

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.



GROUPE RG

38 Route Saint Symphorien d'Ozon 69800 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

fpf 372011/A