



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts triple épaisseur, type manchette tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur paille, doublé molleton et cuir agneau, pouce palmé, forme américaine. Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Manchette cuir fleur bovin hydrofuge 100 mm. Longueur du gant 260 à 300 mm selon la taille.

TAILLES

6, 7, 8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420:2003, EN 388:2003, EN 407:2004 et EN 511:2006.



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
2 Résistance à la coupe (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
4 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
2 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



1 Résistance au froid convectif (4 niveaux)
2 Résistance au froid de contact (5 niveaux)

EN 511-2006



Attestation : N°0075/021/162/03/08/0086 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
372.013**

