



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir bovin croûte RHT anti chaleur coloris orange, montage assemblé, pouce palmé avec renfort jonc cuir RHT. Main doublée jersey molleton isolant. Manchette cuir croûte de longueur 200 mm, doublée toile coton. Coutures Kevlar.

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes et de soudage protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 4 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- 3 Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- 2 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



Attestation : N°0072/021/162/02/08/0020 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de substance connue susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.



**GANTS
374.002**

