# FICHE PRODUIT

**GANTS**
**374.004**

**DESCRIPTION**
Gants 3 doigts tout cuir bovin croûte RHT anti chaleur coloris orange, montage assemblé, pouce palmé avec renfort jonc cuir RHT.
Main doublée jersey molleton isolant.
Manchette cuir croûte de longueur 200 mm, doublée toile coton.
Coutures Kevlar.

**TAILLE**
10.

**UTILISATION**
Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes et de soudage protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

**LIMITES D'UTILISATION**
Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques

**NORMALISATION CE**
Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).

4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 nivaux)
4 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003

ERGOS

4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
3 Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
2 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004

Attestation : N°0072/021/162/02/08/0020/EX03 02 08 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

**ENTRETIEN - STOCKAGE**
Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance connue susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

**GROUPE RG**
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP374004
AL - Juillet 2008