



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 3 doigts croûte traitée RHT anti-chaleur, de couleur orange, pouce palmé avec renfort en cuir RHT entre le pouce et l'index.

Manchette cuir croûte de 150 mm de coloris naturel. Coutures fil kevlar.

Longueur totale du gant : 350 mm.



TAILLE : 10

UTILISATION :


Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).

Niveaux de performance :



- 3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Attestation : 0072/021/162/09/95/0479/EX01 09 95

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.



**GANTS
375001**

GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST Cedex
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

fpf 375001
MAJ : 12.06.02