



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 3 doigts croûte traitée RHT anti-chaueur, de couleur orange, pouce palmé avec jonc de renfort et protège-artère cuir RHT. Main doublée molleton jersey isolant thermique. Manchette cuir croûte chrome de 200 mm de coloris naturel. Coutures fil kevlar. Longueur totale du gant : 400 mm.



TAILLE

10.

**GANTS
375.003**

UTILISATION

Gants pour manutention de pièces chaudes protégeant contre les risques mécaniques et thermiques à haut niveau.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
4 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
3 Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
2 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004



Attestation : N°0072/021/162/02/08/0020/EX02 02 08 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP375003
AL - Juillet 2008