FICHE PRODUIT

GANTS
376.001

DESCRIPTION
Gants 5 doigts paume cuir croûte RHT anti chaleur, coloris orange, forme américaine, pouce palmé avec renfort jonc cuir RHT.
Main doublée molleton jersey isolant.
Dos une seule pièce en tissu de verre aluminisé.
Manchette de 200 mm. Longueur totale du gant de 400 mm.

TAILLE
10.

UTILISATION
Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes et de soudage protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION
Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE
Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).

4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 nivaux)
4 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003

4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
3 Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
4 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
1 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004

Attestation : N°0072/021/162/02/08/0031 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE
Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

ERGOS

GROUPE RG
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP376001
AL - Juillet 2008