



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts paume cuir bovin croûte RHT anti chaleur, coloris orange, tissu aramide gratté aluminisé, forme américaine, pouce palmé, retour index, gant doublé molleton. Coutures Kevlar. Dos une seule pièce en tissu Kevlar aluminisé. Manchette ouverte, serrage par auto grippant. Longueur totale du gant de 450 mm.



**GANTS
376.002**

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes et de soudage protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
X Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/09/95/0479/EX02 10 98 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP376002
AL - Juillet 2008