



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Mitaines 5 doigts cuir croûte de bovin, pouce rajouté, coutures extérieures. Manchette croûte de 100 mm. Longueur totale 280 à 320 mm.



**MITAINES
377.003**

TAILLES

9, 10.

UTILISATION


Mitaines de manutention générale protégeant des risques mécaniques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques. Protection mécanique limitée à la paume de la mitaine. A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.

NORMALISATION CE

Homologuées suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/09/95/0480/EX01 09 95 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP377003
AL - Juillet 2008