



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gant 5 doigts, forme française, paume, pouce languette et index en coton jersey molleton double épaisseur, grattage apparent. Dos en toile grattée avec bande de renfort niveau métacarpe.

Poignet tricot de 7 cm.

Longueur totale du gant 27 cm.

TAILLE :

Taille : 10


UTILISATION :

Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et de la chaleur de contact.

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques thermiques supérieurs à 150°C. avec temps de contact prolongé.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques)



EN 388-1994

- 1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)



EN 407-1994

- x Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- x Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Dextérité : 0

Attestation : 0072/021/162/07/96/0332/EX01 07 96

Révision N°01 du 09 07 01

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
386001**



GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

Fp386001

Mise à jour : 14/09/2006