



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, forme française, paume, pouce languette et index en coton jersey molleton double épaisseur, grattage apparent. Dos en jersey molleton grattage intérieur avec bande renfort niveau métacarpe. Manchette toile de 150 mm. Longueur du gant 350 mm.



TAILLE

10.

**GANTS
386.003**

UTILISATION


Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et de la chaleur de contact.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques > 150°C avec temps de contact prolongé.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- X Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/07/96/0332/EX02 07 96.

Révision N°01 du 09/07/01, délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :

Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP386003
AL - Juillet 2008