FICHE PRODUIT

DESCRIPTION
Gant 5 doigts, pouce languette, forme française, toile molletonnée double épaisseur sur la paume, grattage apparent.
Manchette toile de 200 mm.
Longueur totale du gant 400 mm.

GANTS
386006

TAILLE :
Taille : 10

UTILISATION :
Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et de la chaleur de contact.
Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques chaleur pour la manipulation de pièces, à température supérieure à 150°C et de pièces chaudes avec temps de contact prolongé.

NORMALISATION CE
Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques)



EN 388-1994

1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 407-1994

x Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
x Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Attestation : 0072/021/162/07/96/0332/EX04 05 00

ENTRETIEN - STOCKAGE
Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

ERGOS

GROUPE RG
38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

Fp386006
Création : 17.07.00
Mise à jour le 14/09/2006