



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts « tout bouclette », pouce rapporté,
tissu 100% coton bouclette 1000 g/m².
Manchette toile de 150 mm. Longueur totale du gant 350 mm.



**GANTS
390.003**

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques et de la chaleur de contact.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques pour la manipulation de pièces, à température > 150°C et de pièces chaudes avec temps de contact prolongé.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- X Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/07/96/0333/EX01 07 96.

Révision N°01 du 09/07/01, délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP390003
AL - Juillet 2008