



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

1	Abrasion
1	Coupure
3	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact

EN407 - Risques thermiques chauds

X	Inflamabilité
1	Chaleur de contact
X	Chaleur convective
X	Chaleur radiante
X	Petites projections de métal en fusion
X	Grosses projections de métal en fusion

RISQUES THERMIQUES

DESCRIPTIF

- Gant confectionné
- 100% coton bouclette
- Poignet tricot

COLORIS

- Ecu

TAILLE

- 10

AVANTAGES

- **Certifié pour chaleur de contact**
- **Conception bouclette pour une meilleure isolation**
- **100% coton pour plus de confort**
- **Poignet tricot isolant**

UTILISATION

- Protection contre les risques thermiques chauds
- Protection pour la chaleur de contact

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 6 paires / Carton 60 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption