



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gant 5 doigts, pouce rapporté, tissu 100 % coton bouclette 1000 g/m<sup>2</sup>.  
Poignet tricot 7 cm.  
Longueur du gant 270 mm.

### TAILLE :

Taille : 10


### UTILISATION :

Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et de la chaleur de contact.

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques chaleur pour la manipulation de pièces, à température supérieure à 150°C. et de pièces chaudes avec temps de contact prolongé.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



EN 407-1994

- x Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- x Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Dextérité : 2

Attestation : 0072/021/162/07/96/0333

Révision N°01 du 09 07 01

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



**GANTS  
391003**



GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST Cedex  
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

Fp391003

Mise à jour : 14/09/2006