

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, pouce languette, forme française, jersey molleton
100% coton, paume double épaisseur avec grattage apparent,
bande de renfort molleton au niveau du métacarpe.
Manchette toile de 150 mm. Longueur totale du gant de 350 mm.



TAILLE

10.

**GANTS
392.004**

UTILISATION

Gants de manutention protégeant contre les risques mécaniques et de la chaleur de contact.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques et thermiques pour la manipulation de pièces, à température > 250°C et de pièces chaudes avec temps de contact prolongé.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 2 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- X Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/06/95/0274/EX01 06 95 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.

