

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gant 5 doigts pouce languette, forme française, jersey molleton
100% coton, paume et dos double épaisseur, grattage apparent sur
paume, bande de renfort molleton au niveau du métacarpe.
Manchette toile de 150 mm. Longueur totale du gant 350 mm.

TAILLE : 11

UTILISATION :

Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et de la
chaleur de contact.


Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques
et les risques chaleur pour la manipulation de pièces, à température
supérieure à 250°C et de pièces chaudes avec temps de contact
prolongé.



NORMALISATION CE

Gants homologués suivant Norme EN 420 - 1994 (exigences générales),
EN 388 - 1994 (risques mécaniques) et EN 407 - 1994 (risques thermiques)

**GANTS
392015**



- 1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388 (1994)



EN 407 (1994)

- x Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 2 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- x Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Attestation : 0072/021/162/06/95/0274.

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et
à température normale. Pas de date de péremption. Pas de substance contenue
dans le gant amenant allergies.

