



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, pouce languette, forme française, renfort métacarpe.
Double épaisseur comprenant un molleton aramide jaune et une toile coton dans la paume et le pouce, côté gratté apparent.
Simple épaisseur toile coton de couleur naturelle sur le dos de la main.
Manchette toile de 120 mm. Longueur totale du gant de 320 mm.



**GANTS
392.015KC**

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), EN 388-2003 (risques mécaniques) et EN 407-2004 (risques thermiques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 4 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



- X Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 2 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- X Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- X Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- X Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-2004

Attestation CE de type N°0072/021/162/11/99/0167/EX01 09 08 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP392015KC
AL - Novembre 2008