



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, pouce languette, forme française, renfort métacarpes, manchette toile 120 mm. Double épaisseur comprenant un molleton aramide jaune et un molleton coton dans la paume et le pouce, côté gratté apparent. Simple épaisseur molleton coton de couleur naturelle sur le dos de la main.

Longueur du gant 320 mm.

TAILLE : 10

UTILISATION :

Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques




NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).

Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

**GANTS
392015KCJ**



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 3 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



EN 407-1994

- x Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 2 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur convective (4 niveaux)
- x Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- x Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- x Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

Attestation : 0072/021/162/11/99/0168

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.



GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon BP 257 69801 SAINT-PRIEST Cedex
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

fpf 392015KCJ
Mise à jour : 31.03.03