



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

1	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
2	Perforation
B	Coupure ISO13997
X	Impact

EN407 - Risques thermiques chauds

X	Inflamabilité
1	Chaleur de contact
X	Chaleur convective
X	Chaleur radiante
X	Petites projections de métal en fusion
X	Grosses projections de métal en fusion

RISQUES THERMIQUES

DESCRIPTIF

- Gants confectionnés en molleton aramide, doublure intérieur en coton
- Manchette en toile coton. Couture en aramide
- Longueur 320mm

COLORIS

- Jaune/Ecru

TAILLE

- 9, 10

AVANTAGES

- Idéal pour la manipulation d'objets chauds
- Manchette en toile pour une protection de l'avant bras
- Renfort anti-chaleur pour la protection des métacarpes
- Coutures en aramide pour une meilleure résistance à la chaleur

UTILISATION

- Protection pour la chaleur de contact
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2010
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption