

## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricoté 100% KEVLAR® avec poignet de 6 cm muni d'un élastique. Jauge 10. Enduction paume PVC bleu.



**GANTS  
397.013**

### TAILLES

7, 9.

### UTILISATION

Gants pour toutes manipulations et principalement de pièces abrasives et très coupantes. Excellente dextérité. Protection mécanique renforcée par l'enduction PVC. Bonne préhension grâce au pouvoir antidérapant et agrippant du revêtement sans modifier la dextérité.

### LIMITES D'UTILISATION

Pour risques mécaniques uniquement. Gants non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
3 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/11/99/0169 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale, à l'abri de la lumière; la couleur s'altère aux UV. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

