



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricotés 100% KEVLAR® avec poignet de 6 cm muni d'un élastique. Jauge 7.

TAILLE

10.

UTILISATION


Gants pour toutes manipulations et principalement de pièces abrasives et coupantes. Possibilité d'utilisation comme sous-gant.

LIMITES D'UTILISATION

Pour risques mécaniques uniquement. Gants non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques mécaniques élevés, thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-1994 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
3 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
X Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : 5.

Attestation : N°0072/021/162/03/04/0067 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale, à l'abri de la lumière; la couleur s'altère aux UV.

Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :

Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
397.200**

