



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricotés 100% KEVLAR® avec poignet de 16 cm muni d'un élastique. Jauge 7.
Picots PVC jaune paume de la main, renfort pince par bandes PVC, paume et dos.
Longueur du gant 370 mm.



**GANTS
397.250**

TAILLE

9.

UTILISATION

Gants pour toutes manipulations et principalement de pièces abrasives et coupantes.

LIMITES D'UTILISATION

Pour risques mécaniques uniquement. Non étanche aux liquides.
A ne pas utiliser contre les risques mécaniques élevés, thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-2003 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
3 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
X Résistance à la perforation (4 niveaux)



EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/03/04/0067/EX01 07 04 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale, à l'abri de la lumière; la couleur s'altère aux UV.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP397250
AL - Juillet 2008