



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

3	Abrasion
1	Coupure
2	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact

MANUTENTION FINE

DESCRIPTIF

- Gant tricoté polyester, jauge 13
- Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Blanc/Blanc

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- **Fin et léger**
- **Idéal pour les travaux de précision**
- **Grande polyvalence d'utilisation**
- **Coloris blanc pour les applications en environnements "propres"**

UTILISATION

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 240 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption