



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, tricotés sans couture, polyamide gris chiné.
Enduction nitrile microporeuse grise.
Poignet élastique. Longueur 230 - 260 mm.



**GANTS
398.001NF**

TAILLES

7, 8, 9, 10.

UTILISATION

Gant de manutention protégeant des risques mécaniques. Forme anatomique.
Spécialement adapté lorsqu'une grande dextérité est recherchée.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.
A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux).
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux).
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux).
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux).

EN 388-2003



Dextérité : 5

Attestation : N°2186 (issue 1) délivrée par le laboratoire notifié SATRA (N°0321).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon - 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

FP398001NF
LA - Juin 2008