HyFlex® 11-900

PROTECTION MÉCANIQUE



L	LÉGEF
---	-------

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU Support	MATÉRIAU De L'enduction	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIO- NNEMENT
11-900	Tricoté	15	Nylon	Nitrile	Paume enduite	Poignet tricot	Bleu et blanc	6, 7, 8, 9, 10	200 - 255	12 paires par sachet, 12 sachets par carton





Gant oléofuge offrant une sensibilité et une dextérité optimales

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS











APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage d'électroménager
- Produits bruns
- Outils et machines-outils
- Activités d'assemblage légères

DESCRIPTION

- Le gant HyFlex® 11-900 d'Ansell combine protection mécanique légère et dextérité.
- Il est spécialement conçu pour les environnements de production et de maintenance modérément huileux, qui requièrent une protection adaptée, ainsi qu'une préhension exclusivement sèche et une bonne résistance à l'abrasion.
- Si vos opérateurs ont besoin de sécurité et de confort dans ce type d'environnement, le gant HyFlex® 11-900 leur assurera d'excellentes performances.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149
- Testing compliant to AS/NZS 2161



CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-01-2014

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

