



EN 388



4X42C



## PROTECTION COUPURE

### DESCRIPTIF

- Gant tricoté en HPPE, jauge 13
- Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

### COLORIS

- Blanc/Blanc

### TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

### AVANTAGES

- Haute résistance à la coupure
- Coloris blanc pour les applications en environnements "propres"
- Durée de vie supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

### UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés

### NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

## Performances

### Niveau EN388 - Risques mécaniques

|   |                  |
|---|------------------|
| 4 | Abrasion         |
| X | Coupure          |
| 4 | Déchirure        |
| 2 | Perforation      |
| C | Coupure ISO13997 |
| X | Impact           |