



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricotés en fil UMHWPE gris chiné.
Enduction sous base aqueuse polyuréthane noire
sur la paume et les extrémités des doigts.
Dos aéré. Poignet élastique. Longueur 220 - 270 mm

TAILLES

6, 7, 8, 9, 10, 11.



**GANTS
398.016**

UTILISATION

Gants de manutention offrant de bonnes résistances mécaniques.
Forme anatomique. Grande dextérité.
Spécialement adaptés pour la manipulation de pièces coupantes et abrasives.
Protection mécanique limitée à la paume du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Gants non étanches. A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420:2003+A1:2009 (exigences générales)
et EN 388:2003 (risques mécaniques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
3 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388:2003



Dextérité : 5

Attestation : N°4480 (issue 2 - extension 1) délivrée par le laboratoire notifié SATRA (N°0321).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.



GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

FP398016
AL - Mai 2010