



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

2	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
X	Perforation
D	Coupure ISO13997
X	Impact

EN407 - Risques thermiques chauds

X	Inflamabilité
1	Chaleur de contact
X	Chaleur convective
X	Chaleur radiante
X	Petites projections de métal en fusion
X	Grosses projections de métal en fusion

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTIF

- Gant tricoté en aramide, jauge 13
- Sans enduction
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Jaune

TAILLE

- 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Haute résistance à la coupure
- Utilisable en sous-gant
- Ultraléger
- Idéal pour les travaux de précision

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption