



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tricotés en fils aramide et anti-coupure haute ténacité, TWARON® verre, jauge 13. Poignet élastique.
Modèle avec picots PVC sur paume. Longueur 230 - 270 mm.



TAILLES

7, 8, 9, 10.

UTILISATION

Gants de manutention protégeant des risques mécaniques.
Manipulation de pièces coupantes et abrasives.
Spécialement adaptés lorsqu'une grande dextérité est recherchée.

**GANTS
398.020P**

LIMITE D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.
A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
5 Résistance à la coupure (5 niveaux)
4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : 5

Attestation : N°1955 (issue 3) délivrée par le laboratoire notifié SATRA (N°0321).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec, à température normale et à l'abri de la lumière.

GROUPE RG

38, route de Saint-Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 73 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

FP398020P
AL - Juin 2008