

# Gant de protection contre les coupures \_\_\_\_\_



FT398020R - Mise à Jour SR12-2012

Code: **398020R**

## DESCRIPTION

- Gant tricoté jauge 13 sans couture.
- Fil Twaron / fibre de verre.
- Patin en cuir croûte RHT avec renfort pince (pouce-index).
- Poignet élastique.

## COLORIS

- Jaune/Orange.

## TAILLE

- 7 - 8 - 9 - 10

## UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives.
- Manutention générale avec protection contre des risques thermiques jusqu'à 100°C.

## LIMITE D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques.
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.

## STOCKAGE

- Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant, néanmoins la présence de latex est susceptible de provoquer des allergies chez certain sujet.

## NORMALISATION CE



EN388-2003

- 4 Résistance à l'abrasion
- 5 Résistance à la coupure
- 4 Résistance à la déchirure
- 3 Résistance à la perforation



EN407-2004

- x Résistance à l'inflammabilité
- 1 Résistance à la chaleur de contact
- x Résistance à la chaleur convective
- x Résistance à la chaleur radiante
- x Résistance aux petites projections de métal en fusion
- x Résistance aux importantes projections de métal en fusion



- EN420-2003 (Dextérité 5)
- Certifié par le laboratoire notifié SATRA