

# Gant contre les risques de coupures



FT398035 - Mise à Jour SR 12-2012

Code: **398035**

## DESCRIPTION

- Gant tricoté jauge 13 sans couture.
- Fil HPPE, fibre de verre et polyester.
- Enduction latex crêpé sur la paume et les extrémités des doigts.
- Poignet élastique.

## COLORIS

- Jaune/Vert

## TAILLE

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

## UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives.

## LIMITE D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques.
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes.

## STOCKAGE

- Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant, néanmoins la présence de latex est susceptible de provoquer des allergies chez certain sujet.

## NORMALISATION CE



EN388-2003

- 3 Résistance à l'abrasion
- 4 Résistance à la coupure
- 4 Résistance à la déchirure
- 3 Résistance à la perforation



- EN420-2003 (Dextérité 5)
- Certifié par le laboratoire notifié SATRA