HyFlex® 11-625 11-627 11-628

Protection mécanique

Protection contre les coupures

MD **Moyen**

Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale

DESCRIPTION

- Les gants HyFlex® 11-625, 11-627 et 11-628 allient excellente résistance à la coupure, confort et sûreté de manipulation.
- Les supports sont tricotés à partir de fils contenant un pourcentage optimal de Dyneema®. Cette composition innovante assure un haut niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d'opérations de contrôle, de manutention et d'assemblage d'objets tranchants.
- Le Lycra®, qui entre dans la composition des supports des trois gants, et l'enduction polyuréthane procurent une grande souplesse et un excellent maintien.
- Ces trois modèles sont conçus pour des applications en milieu sec ou légèrement huileux.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	11-625: Dyneema® Spandex 11-627,11-628: Dyneema® Lycra® Nylon
Jauge	15
Matériau de l'enduction	Polyuréthane
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	11-625,11-627: Poignet tricot 11-628: Poignet tricot long
Couleur	11-625: Blanc 11-627,11-628: Gris
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	11-625: 210 - 255 11-627: 210 - 270 11-628: 270 - 320
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Aéronautique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Assemblage d'électroménager
- Travaux de finition
- Fabrication du verre
- Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien
- Injection ou moulage de plastique

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003	EN388:2016
4342	4342B

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

WITH Dyneema®

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

11-627

Vending

Print date 24-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell