



MILIEU SEC



GRIP EN MILIEU GRAS / HUILEUX

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTION

- Gant tricoté en HPPE, jauge 13
- Enduction micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Gris Chiné/Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Grande robustesse face à l'abrasion
- Picots sur la paume pour une durée de vie accrue
- Excellente préhension en milieux gras et huileux
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel à la paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupure	X
Déchirure	4
Perforation	3
Coupure ISO 13997	B
Impact	X

