

Gant de protection contre les coupures



FT398093 - Mise à Jour SR 11-2012

Code: **398093**

DESCRIPTION

- Gant tricoté jauge 13 sans couture.
- Fil HPPE, fibre de verre et fil Nylon-Lycra.
- Enduction polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts.
- Poignet élastique.
- Longueur totale : 230 à 270mm

COLORIS

- Blanc/Gris

TAILLE

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives

LIMITE D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques.
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

STOCKAGE

- Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale
- Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

NORMALISATION CE



EN388-2003

- 4 Résistance à l'abrasion
- 5 Résistance à la coupure
- 4 Résistance à la déchirure
- 2 Résistance à la perforation



- EN420-2003 (Dextérité 5)
- Certifié par le laboratoire notifié CTC