



EN 388



4X44DP



### MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

#### DESRIPTIF

- Gant tricoté HPPE avec protections contre les impacts sur le dos
- Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Renfort sur la paume. Poignet avec serrage Velcro

#### COLORIS

- Jaune HV/Noir

#### TAILLE

- 8, 9, 10, 11

#### AVANTAGES

- **Protection contre les chocs**
- **Haute résistance à la coupure**
- **Visibilité renforcée**
- **Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure**

#### UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés et les impacts

#### NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

#### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

#### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

### Performances

#### Niveau EN388 - Risques mécaniques

4	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
4	Perforation
D	Coupure ISO13997
P	Impact