Protection de la main

ERGOS
UNE MARQUE PREMIUM

FICHE TECHNIQUE 398301

MAJ : Sept 2022 (FR)

EN 388

4121X

EN 407

X1XXXX

CE

Performances

Niveau	EN388 - Risques mécaniques
4	Abrasion
1	Coupure
2	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact
	EN407 - Risques thermiques chauds
X	Inflamabilité
1	Chaleur de contact
X	Chaleur convective
X	Chaleur radiante
X	Petites projections de métal en fusion
X	Grosses projections de métal en fusion

MANUTENTION FINE

DESCRIPTIF

- Gant tricoté polyamide, Lycra, jauge 15
- Double enduction RGO GRIP (nitrile + micro mousse-nitrile) sur la paume et les 3/4 dos
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Bleu/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- **Une souplesse remarquable**
- **Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles**
- **Grip supérieur**
- **Certifié pour chaleur de contact**

UTILISATION

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 144 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

GROUPE RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
☎ +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com