



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

4	Abrasion
1	Coupure
2	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact

EN407 - Risques thermiques chauds

X	Inflamabilité
1	Chaleur de contact
X	Chaleur convective
X	Chaleur radiante
X	Petites projections de métal en fusion
X	Grosses projections de métal en fusion

FICHE TECHNIQUE

398302

MANUTENTION FINE

DESSCRIPTIF

- Gant tricoté polyamide, Lycra, jauge 15
- Double enduction RGO GRIP (nitrile + micro mousse-nitrile) sur la paume et le dos
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Bleu/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Une souplesse remarquable
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Grip supérieur
- Certifié pour chaleur de contact

UTILISATION

- Manipulations fines nécessitant de la dextérité
- Protection contre les risques mécaniques faibles

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 144 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption