



EN 388



4X42B



Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

4	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
2	Perforation
B	Coupure ISO13997
X	Impact

PROTECTION COUPURE

DESCRIPTIF

- Gant tricoté en HPPE, jauge 15
- Double enduction RGO GRIP (nitrile + micro mousse-nitrile) sur la paume et le dos
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Bleu/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Une souplesse remarquable
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Grip supérieur
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption